

TRAFICO

Granco Pinturas

TRAFICO

TRAFICO PESADO

PREMIUM

Grancolombiana
de Pinturas

ECOLOGICA
LIBRE DE
PLOMO

Granco
Pinturas

Cubre más!

Pinturas debes Pintar

TRAFICO PESADO
GRIS
12/03/2020



VENTAS
Cel.: 320 489 3090 • Calle
grancolombianadepinturas



Producto a base de resinas, resistente a la abrasión con las mejores Propiedades de secado rápido, adherencia y resistente a la intemperie.

MODO DE USO

1. Aplicar con brocha o rodillo que sean resistentes a los solventes
2. Preferiblemente que su aplicación sea en días en que no exista humedad en el ambiente y sin lluvias ya que se demoraría el tiempo de secado y así mismo disminuye su adherencia.
3. En caso de que se desee que la pintura sea reflectiva rociar micro esferas tipo drop-on.

CARACTERISTICAS

- Fácil aplicación
- Alta durabilidad
- Alta retención del color
- Excelente adherencia





PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Remover la pintura anterior en caso de que tenga mala adherencia, la superficie debe estar seca y libre de polvo, que no exista ningún tipo de suciedad o humedad para el uso sobre concreto se recomienda neutralizar previamente la superficie.

USOS

ideal para todo tipo de superficies incluido metal, señalización de pisos de bodegas, parqueaderos, carreteras e industria en general su aplicación tanto para metros lineales como cuadrados.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de cartucho para solventes orgánicos.

No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.